

DESCRIPCIÓN.

Aceite lubricante **MATIF ATF III H**, especialmente diseñado con avanzada tecnología, para cubrir las altas exigencias de funcionamiento. Para utilizarse en las transmisiones automáticas y dirección hidráulica.

Formulado con básicos y aditivos de excelente calidad para un mejor desempeño en transmisiones de 6 velocidades, soportando mayor fricción y condiciones extremas de temperatura.

APLICACIÓN.

Para ser utilizado en las transmisiones automáticas de aquellos constructores que recomiendan el uso de fluidos GM Dexron III H y Ford Mercon V.

PROPIEDADES.

Alta protección extra contra la oxidación.

Rápida disipación de calor.

Mayor suavidad y rapidez en los cambios de velocidad.

Excelentes características de viscosidad, incluso después de largos períodos de operación.

Excelentes propiedades detergentes-dispersantes, evitándose la formación de depósitos.

ESPECIFICACIONES:

Dexron III H

Mercon V.

Allison C4.

ZF-TE-ML4.

Voith G 607.

Volvo S6-66.

PRECAUCIONES PARA SU MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Como en todos los productos derivados del petróleo, se deben manejar buenas prácticas de Higiene y Seguridad. Almacene bajo techo en lugar fresco y seco. Mantenga los envases bien cerrados.

Evite el contacto prolongado del producto con la piel.

De aplicar las recomendaciones sugeridas y manteniendo una adecuada práctica de seguridad, el producto no representa un peligro para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado.

Para mayores informes consulte la Hoja de Datos de Seguridad.

PRESENTACIONES.

- Caja 12/946 mililitros.
- Caja 4/5 litros
- Cubeta 19 litros
- Tambor 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.

Color	VISUAL	ROJO
Viscosidad 40°C cSt	ASTM D 445	37.54
Viscosidad 100°C cSt	ASTM D 445	7.67
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	179
Densidad a 15.6 °C	ASTM D 4052	0.842
Temperatura mínima de fluidez °C	ASTM D 97	-45
Punto de Ignición °C	ASTM D 92	217