

DESCRIPCIÓN.

GOTERO 20 es un aceite lubricante formulado con aceites básicos y aditivos de primera calidad para brindar una máxima protección a las bombas utilizadas en pozos profundos.

Posee una alta resistencia de su película lubricante y elevadas propiedades antidesgaste, proporcionando una correcta lubricación a todas las partes que sufren fricción de la bomba, alargando así su vida útil.

APLICACIÓN.

Este aceite se recomienda para la lubricación de bombas tipo turbinas, en pozos profundos y equipados con mecanismos de lubricación por goteo.

PROPIEDADES.

Provee excelente protección contra la fricción y el desgaste, gracias a sus componentes de avanzada tecnología.

Proporciona una elevada resistencia a la oxidación y al envejecimiento.

Mínima formación de lodos y depósitos.

Mínima formación de espuma.

ESPECIFICACIONES:

ISO 11158 (HM)

PRECAUCIONES PARA SU MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Como en todos los productos derivados del petróleo, se deben manejar buenas prácticas de Higiene y Seguridad.

Almacene bajo techo en lugar fresco y seco. Mantenga los envases bien cerrados.

Evite el contacto prolongado del producto con la piel.

De aplicar las recomendaciones sugeridas y manteniendo una adecuada práctica de seguridad, el producto no representa un peligro para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado.

Para mayores informes consulte la Hoja de Datos de Seguridad.

PRESENTACIONES.

Cubeta 19 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.

Color ASTM	ASTM D-1500	0.5
Viscosidad 40 °C mm ² /s	ASTM D 445	20.50
Viscosidad 100 °C mm ² /s	ASTM D 445	4.178
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	106
Densidad a 15.6 °C	ASTM D 4052	0.850
Temperatura de Inflamación °C	ASTM D 92	213
Temperatura de Ignición °C	ASTM D 92	217